

# LX16

2.8" TFT SSR

Fingerprint Time Attendance



## Introduction

LX16, with SSR report (Self-Service-Recorder) stored in the time clock, which is applicable to small chain stores. Employee's information can be redacted in excel format. Also it is standard with USB Host and USB Client, smart shape design, especially with 2.8 inches TFT display, vivid interface for fingerprint image quality and verification result ect.

CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO –> MARCA: ZKTECO -> MODELO: LX16 ; realizamos entrega en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco , Moquegua , Tacna , Ica , Chiclayo , Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes, Iquitos, Huancayo , Ayacucho , Pucallpa, Huanuco , Cerro de Pasco ; llevamos mas de 10 años comercializando ZKTECO en Peru , somos especialistas importando control de asistencia zkteco, control de tiempo y asistencia para negocios , lector de huella digital, lector biometricoControl de Tiempo y Asistencia mediante Huella Digital ZKTECO LX16

LX16, con el informe SSR (Self-Service-Recorder) almacenado en el reloj, que es aplicable a las pequeñas cadenas de tiendas. La información del empleado puede ser redactada en formato excel. También es estándar con USB Host y USB Client, diseño de forma inteligente, especialmente con pantalla TFT de 2,8 pulgadas, interfaz vívida para resultados de verificación de calidad de imagen de huellas dactilares, etc.

#### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de huella digital: 500
- Capacidad de usuario: 500
- Capacidad de registro: 50,000
- Comunicación: host USB y cliente
- Funciones estándar: horario de verano, consulta de autoservicio, identificación de usuario de 9 dígitos, cambio automático de estado, horario de la campana, entrada T9, informe SSR

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Capacidad de huella digital: 500
  - Capacidad del usuario: 500
  - Capacidad de grabación: 50,000
  - Monitor: Pantalla TFT de 2,8 pulgadas
  - Comunicación: USB (host y cliente)
  - Funciones estándar: Timbre programado, grabadora SSR, entrada T9, 9 ID de usuario digital, verificación de registros, idiomas múltiples
  - Fuente de alimentación: 5V DC 800MA
  - Temperatura de funcionamiento: 0 ° C – 45 ° C
  - Versión de algoritmo: ZKFinger VX 10.0
  - Dimensión: 185 \* 140 \* 30 mm
- 
- Capacidad de huella digital: 500
  - Capacidad del usuario: 500
  - Capacidad de grabación: 50,000
  - Monitor: Pantalla TFT de 2,8 pulgadas
  - Comunicación: USB (host y cliente)
  - Funciones estándar: Timbre programado, grabadora SSR, entrada T9, 9 ID de usuario digital, verificación de registros, idiomas múltiples
  - Fuente de alimentación: 5V DC 800MA
  - Temperatura de funcionamiento: 0 ° C – 45 ° C
  - Versión de algoritmo: ZKFinger VX 10.0

## Specification

Algorithm version	ZKFinger VX 10.0
User Capacity	500
Fingerprint Capacity	500
Transaction	50,000
Power Supply	5V 800mA
Communication	USB Host/Client
Standard Function	Scheduled-bell , SSR recorder,9 Digit user,T9 Input,Record
	checking,Multiple Languages.
Dimension(W*H*T)	185*140*30mm

## Configuration



**Copyright © 2014, ZKTeco, Inc. All rights reserved.**

ZKTeco may, at any time and without notice, make changes or improvements to the products and services offered and/or cease producing or commercializing them. The ZKSoftware logo and trademark are the property of ZKTeco Inc.